

## APPRET EP 460



### Apprêt époxy-phénolique 2K



#### Définition :

Apprêt époxy bi-composant durcissant par adduct polyamide contenant des pigments inhibiteurs de corrosion.

Séchage rapide et résistance à la corrosion.

AFNOR T 30 003 - Famille 1 - Classe 6b

#### Destination :

Pour intérieur et extérieur.

Charpentes métalliques

Adhérence sur acier, béton, aluminium et galvanisé.





Ce primaire assure une protection anticorrosion en environnement agressif.

Ponçable, recouvrable par une laque époxy ou polyuréthane.

#### Caractéristiques d'identification :

Présentation	Peinture liquide bi-composants
Nature	Résine époxy et adduct polyamide
Aspect	Satiné/ mat
Teinte	Blanc cassé / Gris / brun rouge
Réf durcisseur	46010000
Proportion durcisseur	100/20 en poids
Pot life	4-5 heures
Extrait sec en poids	Base : 66 % Durcisseur : 75% <b>Mélange (68+/-3) %</b>
Extrait sec en volume	Base : 52 % Durcisseur : 75 % <b>Mélange (55+/-3) %</b>
Teneur en COV	Nous consulter
Densité	1,40 +/-0,02
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: 2 heures
	Recouvrement : Mini : 12 H Maxi : 2 mois
	Manipulable : 6-7 heure
	Durcissement complet: 7 jours
Recouvrabilité	Minimum : 3 heures
Epaisseur recommandée	60-150 microns
Rendement	Pratique 6.5 m <sup>2</sup> par L de peinture diluée suivant Teinte et mode d'application.
Viscosité livraison	THIXO

**Application :**

	<b>Pistolet pneumatique:</b>	5 à 20% de T.52 selon le matériel d'application
	<b>Pistolet électrostatique:</b>	5 à 20% de T.52E selon le matériel d'application
	<b>Pistolet airless:</b>	5 à 15 % suivant la température pour une viscosité de 30s DILUANT : idem ci-dessus
	<b>Brosse</b>	PAE

---

**Conditionnement :** KIT 25L / 5L

---

**Conservation :** 12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés  
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

---

**Hygiène et sécurité :** Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
La fiche de données de sécurité correspondante

---

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 21/07/2014