

## REVETEMENT ANTICORROSION Chromate FREE AEROSOL ET PEINTURE

# VITACOLOR






**Definition :** Impression phosphatant phénolique au phosphate de ZINC  
Séchage rapide, bon pouvoir couvrant.  
Protection anticorrosive extrême des supports non peints en acier, Zinc, aluminium remis à nu. Tenue température en continue 200°C / 300°C en pointe.

**Destination :** Métaux ferreux : élimination totale de la rouille par abrasion, brossage ou grattage  
Aluminium, galvanisé, métaux non ferreux : traitement au dérochant suivi d'un séchage complet

### Identification characteristics:

Présentation	Aérosol ou Peinture liquide monocomposante
Nature	Résine époxy-butyrac-phénolique au phosphate de zinc
Aspect	Satin-mat
Teinte	Toute teinte
Extrait sec en poids	(62+/-3) %
Extrait sec en volume	(45+/-3) %
Densité	1.20 +/-0,05 variable selon les teintes
Point éclair	>30°C NFT 30.050
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: Aérosol :10 min / Peinture: 1 heures
	Manipulable : Aérosol :20 min / Peinture: 2 heures
	Dur : 24 heures
Epaisseur recommandée	15-50 microns
Rendement	10 to 15 m <sup>2</sup> par KG de peinture diluée suivant Teinte et mode d'application. 1 to 2m <sup>2</sup> par Aérosol suivant Teinte et mode d'application.
Viscosité livraison	50-100 CF4 at 20 °C NFT 30.014

**Application:**

	Pistolet pneumatique :	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.19
	Pistolet électrostatique :	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.19
	Brosse	PAE

**Rappel :** l'efficacité anticorrosive d'un revêtement est directement fonction des soins apportés à la réparation du support

---

**Conditionnement :** Aérosols - 1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

---

**Conservation :** 6 mois en bidons d'origine fermés et non entamés  
Aérosols : 3 ans  
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

---

**Hygiène et sécurité :** Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 12/12/2018